Ficha Técnica do Produto



FIJA+PLUS CH-140

ID: 959 | Ref: N/A

Informações Gerais

Marca: QUIADSA

Categorias: Químicos › Colas

Descrição do Produto

Adesivo de montagem à base de água, alta viscosidade e alta fixação inicial baseada em resinas sintéticas.

PROPRIEDADES

Temperatura de aplicação + 5ºC a + 35ºC

Alta qualidade

Alto teor de sólidos

Alta viscosidade

Não faz tópicos

Aderência imediata

Sem cheiro

Isento de solventes e silicones

Secagem rápida

Uma das superfícies tem que ser porosa

APLICAÇÕES

Colocação de rodapés, molduras, armários forrados.

União de materiais como madeira, concreto, poliestireno, plásticos (exceto PE, Teflon, PP).

MODO DE EMPREGO

As superfícies a serem unidas devem estar limpas e secas.

Cortar o obturador do cartucho e parafusar a cânula, cortando-o em um bisel na altura da espessura do cabo desejado.

Aplique um cordão uniforme em um dos suportes a serem unidos em zig-zag ou em ponto intercalado. Pressione uniformemente.

Uma das superfícies deve ser porosa.

ACESSO

Excelente aderência na maioria dos materiais porosos utilizados na construção, todos os tipos de madeira, poliestireno, plásticos, exceto PE, PP e Teflon, pedra, molduras.

Uma das superfícies a serem unidas deve ser porosa.

LIMPEZA

Limpar com água quando o produto não está endurecido.

Uma vez endurecido, a limpeza é mecânica.

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

Pistola P-1441



SEGURANÇA E HIGIENE

Cartão de segurança disponível para o cliente.

Nota

A informação contida neste documento, bem como o aconselhamento do departamento técnico (deformidade verbal ou escrita) é o resultado da nossa experiência e deve ser considerado como colaboração sem compromisso. A aplicação do produto está além do nosso controle, diminuindo qualquer responsabilidade decorrente de uso indevido. O cliente é responsável por confirmar e avaliar antecipadamente seu uso por meio de um teste ou teste de que o produto é adequado.

Nossa garantia é limitada exclusivamente para garantir a qualidade dos mesmos de acordo com nossos padrões de qualidade.

Especificações Técnicas

IMAGEM	CAP	UN
—	300ml	1
—	300ml	12

Legenda de códigos

CAP Capacidade UN Unidades

As medidas estão em milímetros (mm) salvo indicação contrária.

Madeitrofa - Todos os direitos reservados

Documento gerado automaticamente em 08/11/2026 15:51