

Ficha Técnica do Produto



FIJA+PLUS S-100

ID: 960 | Ref: N/A

Informações Gerais

Marca: QUIADSA

Categorias: Químicos > Colas

Descrição do Produto

Adesivo de montagem à base de solvente de alta viscosidade e alta aderência.

PROPRIEDADES

Temperatura de aplicação + 5°C a + 35°C

Alta qualidade

Alto teor de sólidos

Grande poder de enchimento

Alta viscosidade

Não faz tópicos

Aderência imediata

Secagem rápida

APLICAÇÕES

Especialmente indicado para unir materiais como rodapés, madeira, rodapés, concreto, gesso, cortiça,

metais, PVC, painéis de fixação.

MODO DE EMPREGO

As superfícies a serem unidas devem estar limpas e secas.

Corte o obturador do cartucho e aparafuse a cânula, cortando-a em um chanfro na espessura desejada do cabo.

Forma indicada para materiais porosos

Aplique o adesivo por pontos e / ou tiras de um lado, junte as superfícies e depois separe e junte-as várias vezes para acelerar a evaporação dos solventes, depois faça a união com pressão.

Forma indicada para materiais não porosos

Aplique o adesivo de um lado, junte as superfícies e, em seguida, separe-as, deixe-as com um tempo de ventilação entre quinze e trinta minutos - dependendo da temperatura ambiente e depois realize a união com a pressão.

* **Nota:** Em grandes superfícies, deixe um espaço entre o fio e o cordão de isolamento.

ADESÃO

Excelente aderência na maioria dos materiais porosos utilizados na construção, todos os tipos de madeira.

Não indicado para poliestireno expandido, polietileno, polipropileno ou Teflon.

LIMPEZA

Limpar com acetona.

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

Pistola P-1441



SEGURANÇA E HIGIENE

Cartão de segurança disponível para o cliente.

Nota

As informações contidas neste documento, bem como as recomendações do departamento técnico (verbalmente ou por escrito), são o resultado de nossa experiência e devem ser consideradas como

colaboração sem compromisso. A aplicação do produto está além do nosso controle, recusando qualquer responsabilidade derivada do uso inadequada. O cliente é responsável por confirmar e avaliar antecipadamente seu uso por meio de um teste ou teste de que o produto é adequado.

Nossa garantia é limitada exclusivamente para garantir a qualidade dos mesmos de acordo com nossos padrões de qualidade.

Especificações Técnicas

IMAGEM	CAP	UN
	300ml	1
	300ml	25

Legenda de códigos

CAP Capacidade **UN** Unidades

As medidas estão em milímetros (mm) salvo indicação contrária.