Ficha Técnica do Produto



Trinco Elétrico 1711-900

ID: 1572 | Ref: N/A

Informações Gerais

Marca: JIS

Categorias: Serralharia › Fechaduras

Descrição do Produto

- Testa elétrica, modelo automático.
- Sem desbloqueio manual.
- Voltagem: 12V ou 24V (ver tabela).
- Consumo de corrente DC: 0,2A / 12V.
- Consumo de corrente DC: 0,16A / 24V.
- Inclui testa curta.
- Versão invertida "Fail-safe", no caso de uma emergência onde ocorra uma falha de energia, o trinco mantém a porta destrancada/ aberta.
- Resistência de fecho: 3000N.
- Testado +250.000ciclos.
- Respeita a normas: - Directiva 2014/ 30 / UE - RII AEE 6783 - Directiva 2014/ 35 / UE - Directiva 2011/ 65 / UE - UNE-EN-1670 - UNE-EN-14846:2010 / UNE-EN-12209:2009.
- Respeita a classificação 3 X 2 0 0 L 0 0 1.

Especificações Técnicas


IMAGEM	FT	UN
	Inox	1

Legenda de códigos

FT Acabamento UN Unidades

As medidas estão em milímetros (mm) salvo indicação contrária.

Galeria de Imagens



Madeitrofa - Todos os direitos reservados

Documento gerado automaticamente em 08/11/2026 12:18