Ficha Técnica do Produto



Trinco elétrico CERAUTLCI

ID: 1053 | Ref: N/A

Informações Gerais

Marca: Tesa

Categorias: Serralharia › Fechaduras

Descrição do Produto

Trinco elétrico de embutir.

Automático.

Tesa CERAUTLCI - Trinco Eléctrico 12 volts Automático para vários tipos de Fechaduras.

Características eléctricas:
» Bobine padrão de 12Vca.
» Disponível em versões especiais de corrente contínua em funcionamento Normal e inverso (segurança positiva), (custo adicional).
» Disponível bobine especial de 24V (ca ou cc), (custo adicional).

Características mecânicas:
» Reversível.
» Frente de aço inoxidável ou esmalte castanho

» Trava de bloqueio do trinco com ajuste lateral de 3 mm.

Função de Controle:

» NORMAL (desbloqueio eléctrico durante o pulso de controle).

» Automático (o pulso de controle destrava a porta). Após final do pulso permanece desbloqueado para um único abertura. (O fecho da porta bloquea o trinco).

» Com alavanca de DESBLOQUEIO (desbloqueio manual permanente)

Especificações Técnicas


IMAGEM	FT	UN
—	Inox	1

Legenda de códigos

FT Acabamento UN Unidades

As medidas estão em milímetros (mm) salvo indicação contrária.

Galeria de Imagens



Madeitrofa - Todos os direitos reservados

Documento gerado automaticamente em 08/11/2026 16:09