

Ficha Técnica do Produto



BRIK-CEN B-1438

ID: 954 | Ref: N/A

Informações Gerais

Marca: QUIADSA

Categorias: Químicos > Colas

Descrição do Produto

Cola de poliuretano de um componente.

APLICAÇÃO

Colagem de espuma rígida de isolamento (poliestireno expandido ou extrudido, espuma fenólica, poliuretano, etc.) ou painéis de lã de rocha em painéis de gesso com ou sem barreira de vapor, fibrocimento, aglomerado, chapa metálica, superfícies envernizadas, etc ... para o fabrico de divisórias, sanduíches e acessórios isolantes térmicos.

Aplicações em madeira.

MODO DE EMPREGO

As superfícies devem estar planas, secas e sem poeira. A cola deve ser homogeneizada, é aplicada em uma das superfícies a serem montadas:

Para aplicá-lo em toda a superfície, use uma espátula, pistola, cola manual ou rolos.

Uma arma com uma cânula é usada para aplicá-la em cordões.

Quando os substratos não são porosos, recomenda-se borrifar água na camada adesiva de aproximadamente 10-20 g / m2.

Exercite uma pressão suave e uniforme em toda a superfície.

Peso: 120-200 g / m2.

Limpeza húmida com o produto BRIK-CEN S-1233.

EMBALAGEM

Garrafas de polietileno de 500 g.

ARMAZENAMENTO

6 meses nos recipientes originais e hermeticamente selados à temperatura ambiente.

PRECAUÇÕES

Para mais informações e precauções de utilização, consulte a ficha de dados de segurança do produto.

NOTA

Em caso de dúvida, consulte nosso departamento técnico, que indicará o produto ideal para o seu trabalho ou realizará os testes necessários para a eleição do mesmo.

As informações técnicas incluídas neste documento, bem como as recomendações de nosso departamento técnico, seja verbal ou por escrito, são o resultado de nossa experiência com o produto e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso, uma vez que o uso e / ou aplicação final de nossos adesivos está além de nosso controle, recusando qualquer responsabilidade decorrente de uso indevido. O cliente é responsável por confirmar e avaliar de antemão, por tentativa ou julgamento, que o produto é se adapta ao emprego exigido.

É por isso que nossa garantia se limita exclusivamente a garantir a qualidade de nossos produtos, de acordo com nossos padrões de qualidade.

Especificações Técnicas

IMAGEM	CAP	UN
	500 gramas	1
	500 gramas	12

Legenda de códigos

CAP

 Capacidade

UN

 Unidades

As medidas estão em milímetros (mm) salvo indicação contrária.

Madeitrofa - Todos os direitos reservados

Documento gerado automaticamente em 29/09/2026 14:55